

# Akku-Plattform



komfortable Bedienung

**AP 500**



# Akku-Plattform AP 500

## Technische Daten

Maße mm	Länge	Breite	Höhe
<b>Gesamtgröße</b>	1450	910	1080
<b>Plattformgröße</b>	1280	910	
<b>Plattformhöhe</b>			290
<b>Gitterhöhe</b>			510
<b>Gitterhöhe von Plattform</b>			605

<b>Antrieb</b>	Blei-Akku
Spannung	24 V (2 x 12V 33AH)
Leistung	400 W
Steigfähigkeit	max. 15° (27 %)
Steuerung	Curtis 70 A

<b>Besonderheit</b>	mit Umrandungsgitter zum aushängen weiß mit Feststellbremse mit Ladestandsanzeige
---------------------	---

<b>Betriebsdaten</b>	
Gewicht	125 kg (inkl. Akku)
max. Zuladung	500 kg
Fahrzeit	ca. 6 Std.
Ladezeit	ca. 8 Std.
Arbeitsgeschwindigkeit	0 – 6 km/h stufenlos
Fahrtrichtung	vorwärts / rückwärts
Bereifung vorne	10" x 3,50-4 Luft
Bereifung hinten	6" Schwenkrad mit Bremse Gummi
Ladegerät	extern



**Niafil AG**

Talstrasse 5, 8219 Trasadigen / SH  
Tel.: 079 642 4327 oder 079 670 1289  
E-Mail: info@niafil.ch Internet: [www.powerpac.ch](http://www.powerpac.ch)

**CHF 1.790.-**

**exkl. MwSt.  
exkl. Fracht.**